



LEISTUNGSERKLÄRUNG
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K**
Nr.: **DD_17_001_0237**

Produkttyp:

Putzmörtel aus organischem Bindemittel nach DIN EN 15824:2009

Verwendungszweck:

Außenputz mit organischen Bindemitteln

Herstellername und Kontaktanschrift:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:

System 3

Die notifizierte Stelle

MFPA Leipzig / Kenn-Nr.: 0800

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Erklärte Leistung:

| <i>Wesentliche Merkmale</i> | <i>Leistung</i> | <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i> |
|---|-----------------|---|
| Brandverhalten: | A2-s1, d0 | DIN EN 15824:2009 |
| Haftzugfestigkeit [N/mm ²]: | ≥ 0,3 | |
| Wasseraufnahme: | W3 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | V1 | |
| Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]: | NPD | |
| Dauerhaftigkeit: | NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, den 10.03.2017